

 ISIRI 13172  ISIRI 14200  ISIRI 1562	<p>هشدار دهنده نشت گاز مدل AY – 330 حساسیت همزمان به گاز شهری و گاز سمی مونو اکسید کربن اولین و تنها دستگاه دارای نشان استاندارد در کشور</p>
100 - 240 VAC – 50 Hz.	ولتاژ ورودی دستگاه
Switching Power Supply, 12V & 0.5A	منبع تغذیه دستگاه
20Sec. For CO Gas & 5 Sec. For City Gas	زمان پاسخ به محیط
1Min. , Intelligent Warming up	پیش گرمایش اولیه
City gas & CO	گازهای هدف کالیبره شده
-10-40°C	بازه دمایی استفاده از دستگاه
-20- 60°C	بازه دمایی نگهداری دستگاه
Less than 95%RH	بازه رطوبتی استفاده از دستگاه
3 Watt	توان مصرفی
City Gas : 4000 PPM	کالیبراسیون سطح آلارم دستگاه
CO Gas : 30,50,100,300 PPM	
ISIRI 13172 , ISIRI 14200 , ISIRI 1562	استانداردها ملی ایران
Factory Calibration with FIS Co. in Japan	نحوه کالیبراسیون
1 (Module)	تعداد سنسور گاز
FIS 3001 Dual Sense Gas Module, Made in Japan	نوع سنسور گاز
>5 Years	عمر مفید سنسور گاز در شرایط طبیعی
OK	سیستم عیب یاب سنسور
OK	رله خروجی
OK – 9 VDC Rechargeable Battery	باتری پشتیبان
OK	دیپت لاگر جهت ثبت حوادث نشت گاز
OK	سیستم تطبیق حرارتی دستگاه با محیط
Graphical LCD + LED	نوع نمایشگر
>85 dB	شدت صدای آلارم دستگاه
MCU	تکنولوژی ساخت دستگاه
130 gr	وزن
110 × 70 × 38 mm(L×W×H)	ابعاد
24 Month	گارانتی
5 Years	خدمات پس از فروش
<p>ویژگی های جانبی دستگاه</p> <p>دارای سیستم ثبت زمان و تاریخ با قابلیت حفظ پایدار اطلاعات دارای سیستم شارژ هوشمند باتری دارای نمایشگر مجزا برای هر گاز دارای نمایشگر پایان عمر دستگاه دارای هشدار صوتی مجزا برای هر گاز طراحی به صورت نصب کشویی در ارتفاع و محل دلخواه دارای بیمه نامه مسئولیت مدنی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال</p>	